

Speciální olej na dřevo Holz-Spezialöl

Technický list
červen 2015
Strana 1/2



- » chrání a ošetřuje terasy, zahradní nábytek a ostatní dřevo v zahradě
- » transparentní – hedvábně matný
- » protiskluznost R9
- » odolnost povětrnostním vlivům
- » odpuzuje vodu a nečistoty
- » na bázi přírodních olejů

Vlastnosti výrobku:

Transparentní, speciální nátěr na dřevo, na bázi přírodních rostlinných olejů, s otevřenými póry. Speciálně vyvinutý pro ochranu a údržbu dřevěných teras, zahradního nábytku a ostatních dřevěných výrobků v exteriéru, které si mají zachovat přírodní vzhled. Hedvábně matný, přírodně vyhlížející povrch, zdůrazňuje barvu a strukturu dřeviny. Obzvláště vysoká schopnost nasáknutí olejů do dřeva zaručuje extrémní odolnost vůči povětrnosti a mimořádnou odolnost.

SAICOS Speciální olej na dřevo chrání dřevo na přírodní bázi:

Přírodní oleje se vpíjí hluboko do dřeva, udržují ho zdravé a elastické a chrání povrch proti povětrnostním vlivům.

Odpovídá normě DIN 53160 T.1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování). Protiskluznost R9.

Odstíny:

0110	Speciální olej	bezbarvý
0112	modřín	transparentní
0113	Bankirai	transparentní
0116	borovice	pro tlakově impregnované dřeviny
0118	týk	transparentní
0122	bílá	transparentní
0123	šedá	transparentní
0180	černá	transparentní

Poznámka:

Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem míchatelné. Při použití více plechovek z různých šarží, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i broušení. Doporučujeme z těchto důvodů zkušební nátěr na originální dřevinu.

Oblast použití:

Ochranný a údržbový nátěr pro terasy, zahradní nábytek, rošty pro terasy a balkony atd. Vhodný pro všechny druhy dřevin, také pro tvrdé, i ušlechtilé dřeviny, rovněž pro tlakově impregnovanou borovici, termodřevo. Pro dřeviny v exteriéru i interiéru.

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý, bez námrazy (max. 18 % vlhkosti). Lakované povrchy (např. nábytek) obruste nebo nátěr jinak odstraňte. Plochy dřeva ošetřené SAICOS Speciálním olejem na dřevo nebo jinými prodyšnými lazurami jen očistíme (SAICOS Odstraňovač šedi), dle potřeby (např. zahradní nábytek) lehce přebrousíme (zrnitost max. 150) a odstraníme brusný prach. Terasy, které byly již nějaký čas vystaveny zvětrávání, by měly být očištěny pomocí SAICOS Odstraňovače šedi.

Důležité:

Jehličnaté dřeviny náchylné k zabarvení, např. borovice, douglaska, modřín můžeme preventivně ošetřit proti zamodření SAICOS Impregnací dřeva 9003* (nechat schnout min. 18 hod). Při aplikaci a jeden den poté nesmí pršet. Na zašedlém dřevu můžeme obnovit původní přírodní odstín pomocí SAICOS Odstraňovače šedi. Nové dřevo, pokud je to možné, natřeme před montáží jednou ze všech stran. Čerstvě tlakově impregnované dřevo před nátěrem necháme zvětrat (3 – 6 měsíců)

*produkty s biocidy používat opatrně. Před použitím vždy čtete etiketu a informace o produktu.

Nanášení:

SAICOS Speciální olej na dřevo je připraven k nátěru, neředít. Prosim dobře rozmíchat. Nanášení provádíme SAICOS plochým štětcem nebo u teras se SAICOS Podlahovým štětcem.

Počet nátěrů:

2x SAICOS Speciální olej na dřevo.

První nátěr:

Nanášíme v tenké vrstvě, stejnoměrně a ve směru vláken dřeva. Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu). Proti prachu zaschne za cca. 4 hodiny.

Druhý nátěr:

Rovněž nanese tenkou vrstvou ve směru vláken dřeva. Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu) Proti prachu zaschne za cca. 4 hodiny.

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.



Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 35 °C

Vydatnost z litru:

1 litr ca. 14 m² (2 nátěry).

Nenatíráme na zmrzlé dřevo.

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

U teras, které jsou vystaveny již delší dobu povětrnosti musíme počítat s vyšší spotřebou.

Snadná údržba:

Čištění a ošetřování:

Nedoporučujeme používat na čištění vysokotlaké čističe.

Problematické zelené povlaky jednoduše odstraníme pomocí SAICOS Odstraňovače zeleného povlaku SAICOS Speciální olej na dřevo nepotřebuje žádnou speciální údržbu. Znečištění můžeme omýt nebo očistit vodou. Zelené povlaky se dají snadno odstranit pomocí SAICOS Odstraňovač zeleného povlaku. Zašedlé plochy obnovíme pomocí SAICOS Odstraňovač šedi. Pryskyřici odstraníme snadno pomocí SAICOS Čističe štětců.

Renovace:

Jednoduše nanést jeden nový nátěr SAICOS Speciální olej na dřevo na očištěný povrch. Broušení nátěru není nutné.

Čištění pracovního náčiní:

Se SAICOS Brush Cleaner.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 5 let.

Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0.85 - 1.02 g/cm³

Viskozita: 30 - 41 sekund, 3 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích a voscích, po zaschnutí bez zápachu)

Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2).

Obsahuje:

Isothiazole, mícháno z: CTI a MIT(3:1), 2-Butanonoxim

Může vyvolat alergické reakce.

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro čirý lak a lazury (kategorie A/e): 700 g/l VOC (2010). SAICOS Speciální olej na dřevo obsahuje maximálně 700 g/l VOC

GISCODE: Ö60

Identifikace WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de/cz